
Détecteur d‘inondation LD-81

Le détecteur sert à l’indication de l’inondation des locaux (cave, salle de bains) par eau. Cette information peut être intégrée dans le système de sécurité et il est ainsi possible d’envoyer un message. Il peut être directement raccordé au détecteur sans fil JA-150M d’un système JABLOTRON JA-100 ou au détecteur du système sans fil OASiS JA-81M dans les bornes IN1 (conducteur rouge) et GND (conducteur noir). Lors de l’interconnexion des électrodes (inondation par l’eau), le détecteur envoie un signal de l’activation, la neutralisation est envoyée, si l’interconnexion des électrodes disparaît. Le détecteur est alimenté directement depuis les circuits JA-81M ou JA-150M et ne nécessite pas une autre source d’énergie pour son activité.

Note: il est recommandé de ne raccorder qu’un seul LD-81 par détecteur JA-150M/ JA-81M.



Paramètres techniques

Milieu	*intérieur*
Etendue de températures de travail	*-10 à +40 °C*
La longueur maximale du câble	*2,9 m (ne peut être rallongé)*
Détecteur	*réagit à l’inondation par eau*
Remplit	*EN 50130-4, EN 55032*

JABLOTRON a.s. déclare par la présente que LD-81 est conforme à la législation d’harmonisation idoine de l’Union : Directives N° : 2014/30/EU, 2011/65/EU. L’original de la déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - Section téléchargements.

Note : *Quoique le produit ne contienne aucune matière nocive, ne le jetez pas dans les déchets, mais transmettez-le dans un centre de collecte du déchez électronique.*